

数据手册（Datasheet）



inSona Wireless Relay: IN-C01-WR-4

无线继电器能够控制所有具备继电器接口的设备，包括电动窗帘、投影幕布、壁炉等，单个设备提供 4 路继电器输出，集成度高，远超其它同类产品，在 Control4 系统中为你解决继电器设备集成的困扰；

- 提供 OTA（Over The Air）无线升级功能，用户能够在线升级设备固件；
- 提供无线路由功能，允许其它设备通过无线继电器入网；
- 提供配置 Zigbee 无线发射功率的接口，用以提升某种极端环境下的设备无线链路质量；
- 通过添加 Control4 系统中具备标准 Relay 连接的驱动，用户能够通过各种不同的控制界面（壁炉、风扇、水泵等）对继电器进行开、关控制；
- 当无线继电器在外接弱转强继电器后，通过添加辅助灯光驱动，用户能够以高级灯光的控制界面对所接的负载进行控制，并且支持高级灯光情景；

产品规格

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 产品规格 (Model Number) : | IN-C01-WR-4 |
| 产品供电 (Power Requirements) : | 5V ~ 24V DC (标配 12V) |
| 设备功耗 (Power Consumption): | 1W Max (不包括负载) |
| 最大负载 (Maximum Load): | 0.5A@50V, 1A@24V |
| 工作温度 (Operational Temperature): | 0° C – 40° C |
| 工作湿度 (Humidity): | 5% to 95% 非凝结 |
| 无线通信 (Control Communications): | Zigbee, IEEE802.15.4, 2.4G, 15Channel |
| | 非阻挡: 15 米 |
| | 阻挡: 5 米 |
| 产品尺寸 (Size): | 70mm(D) x 55mm(W) x 20mm (H) |