

数据手册（Datasheet）



inSona Wireless Puck Keypad: IN-C01-WPK

inSona 无线隐藏式面板与 Control4 智能系统无缝对接，提供 3 路（最大到 6 路）按键输入，能够搭配用户自主选择的自复位面板，随心所欲的自定义智能情景，十分适用于平层公寓工程中；

- 提供无线路由功能，允许其它设备通过隐藏式开关入网；
- 提供 3 路（最大至 6 路）按键输入（OTA 升级进行配置）；
- 提供配置 Zigbee 无线发射功率的接口，用以提升某种极端环境下的设备无线链路质量；
- 提供同 Control4 情景面板完全一致的编程事件供用户编程使用；
- 与设备相连的第一路面板按键可以作为识别按键（ID button）使用，避免因设备装入底盒后无法进行入网、离网操作的尴尬；

产品规格

产品规格 (Model Number) :	IN-C01-WPK
产品供电 (Power Requirements) :	220V AC, 50Hz
设备功耗 (Power Consumption):	1W Max (不包括负载)
面板类型 (Keypad Type):	自复位面板
工作温度 (Operational Temperature):	0° C – 40° C
工作湿度 (Humidity):	5% to 95% 非凝结
无线通信 (Control Communications):	Zigbee, IEEE802.15.4, 2.4G, 15Channel
	非阻挡: 15 米
	阻挡: 5 米
产品尺寸 (Size):	65mm(D)x55mm(W)x35mm (H)
安装底盒尺寸 (Wall box size):	标准 86 底盒, 深度必须大于 70mm