

数据手册（Datasheet）



inSona Multi-function Keypad: IN-C01-S4 或者 IN-C01-S6

inSona 多功能开关面板与 Control4 智能系统无缝对接，用户能够自主选择不同材质、颜色的那件面板，控制不同类型的灯光负载，同时也可以直接作为智能情景面板使用，十分适合在平层公寓工程中使用；

- 提供无线路由功能，允许其它设备通过开关入网；
- 集成电压与电流检测功能，有效防止继电器出现粘连的故障；
- 提供配置 Zigbee 无线发射功率的接口，用以提升某种极端环境下的设备无线链路质量；
- 通过添加辅助灯光驱动，支持最新的 Control4 高级灯光情景编程；
- 驱动采用 keypad proxy，按键与指示灯均可通过驱动配置实现不同功能，并且提供与 Control4 情景面板完全一致的事件、命令编程；

产品规格

产品规格 (Model Number) :	IN-C01-S4 或者 IN-C01-S6
产品供电 (Power Requirements) :	220V AC, 50Hz
设备功耗 (Power Consumption):	2.2W Max (不包括负载)
负载类型 (Supported Load Types):	白炽灯、卤素灯、荧光灯等
最大负载 (Maximum Load) :	1000W Max (阻性负载)
工作温度 (Operational Temperature):	0° C – 40° C
工作湿度 (Humidity):	5% to 95% 非凝结
无线通信 (Control Communications):	Zigbee, IEEE802.15.4, 2.4G, 15Channel 非阻挡: 15 米 阻挡: 5 米
产品尺寸 (Size):	86mm(D) x 86mm(W) x 44mm (H)
安装底盒尺寸 (Wall box size):	标准 86 底盒